

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# VARIANT T1

Der neue VARIANT T1:  
Kompakt, schnell  
und zuverlässig.



Ihre autorisierte Service-Stelle:

Klappenbach GmbH - LEISTER-Vertrieb & Service  
Rohrstr. 16, D-58093 Hagen

Tel. +49-(0)2331-95940, Fax +49-(0)2331-959444  
info@klappenbach.de <http://www.klappenbach.de>

## VARIANT T1

Der robuste VARIANT T1 überzeugt neben der beeindruckenden Spitzengeschwindigkeit von bis zu 18 m/min auch durch die schlanke, kompakte Bauweise. Sie gewährt von allen Seiten beste Einsicht auf die Schweißnaht. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die reibungslose, ergonomische Handhabung im täglichen Gebrauch gerichtet. Zahlreiche Neuerungen am VARIANT T1 zeugen davon.



1		<b>Wirtschaftlich:</b> Bis zu 18 m/min Schweissgeschwindigkeit und leistungsstarkes, wartungsfreies Heissluft-Gebläse
2		<b>Einfachste Handhabung:</b> Leichtgängige Abhebevorrichtung und robuste Transportrollen für punktgenaues Positionieren
3		<b>Zuverlässig:</b> Konstante, faltenfreie Schweissungen dank prozessoptimierter Düse
4		<b>Kompaktes Design:</b> Das unverkennbare Leister Design garantiert beste Einsicht in die Schweißnaht von allen Seiten
5		<b>Aussergewöhnlich:</b> Elektronik geschützt gegen Einflüsse von unerwünschten Hochfrequenz-Signalen
6		<b>Beweglich:</b> Äusserst bewegliche Gelenkachse zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten
7		<b>Kinderleichte Bedienung:</b> Einfachste Bedienung durch das bewährte Leister »e-Drive«-Bedienkonzept
8		<b>Ergonomisch:</b> Führungsstab mit Längen- und Winkelverstellung für rückschonendes Arbeiten
9		<b>Einfachste Führung:</b> Robuste Trag- und Führungsgriffe zur ergonomischen Geräteführung und zum Transport
10		<b>Kluge Details:</b> Verdrehsichere Kabelfixierung mittels Karabinerhaken am Führungsstab oder am Gehäuse
11		<b>Saum- / Kederkit:</b> Praktisches Zubehör zum bequemen verarbeiten von Säumen, Hohlensäumen und Kedern.



Konstante, faltentfreie Überlappschweißungen



Einfaches Saum- und Kederschweißen mit dem Saum-/Kederkit

## VARIANT T1

- Top Schweissgeschwindigkeit bis zu 18 m/min
- Beste Einsicht in die Schweißnaht
- Robust und langlebig für den professionellen Einsatz
- Leichtgängige Abhebevorrichtung für punktgenaue Positionierung
- Einfachste Bedienung dank Leister »e-Drive«-Bedienkonzept

### Technische Daten

Spannung	V~	230 / 400 (2LNPE)
Leistung	W	3680 / 5700
Temperatur	°C	100 – 620
Geschwindigkeit	m/min	1.5 – 18
Luftmengenbereich	%	50 – 100
Schweißnahtbreite	mm	20 oder 40
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 270 × 190
Gewicht	kg	22 (ohne 1.5 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse I		⊕

### Artikel-Nr.:

141.891 VARIANT T1, 230V / 40mm Düse mit Euro Stecker  
 141.892 VARIANT T1, 230V / 20mm Düse mit Euro Stecker  
 141.893 VARIANT T1, 400V / 40mm Düse mit CEE Stecker (3LNPE)  
 141.894 VARIANT T1, 400V / 20mm Düse mit CEE Stecker (3LNPE)

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Zubehör VARIANT T1

142.650		Saum- / Kederkit komplett, bestehend aus: 142.221 Niederhalter 141.326 Kederflansch 140.530 Saum- / Keder-Anbauteil
140.530		Saum- / Keder-Anbauteil
142.221		Niederhalter
141.326		Kederflansch
139.438		Zusatzgewicht 3 kg
137.843		Oberteil T-Griff-Führungsstab
116.798		Messingbürste
140.771 141.558		Überlapp-Schweißdüse 20 mm Überlapp-Schweißdüse 40 mm
140.429 138.938		Andrückrolle 25 mm komplett Andrückrolle 45 mm komplett
107.612 107.613		Ersatz-Heizelement 230 V, 4400 W 400 V, 5500 W
142.705		Holzboxe VARIANT T1

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 120 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 90 Ländern.

- |                |               |             |          |             |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| <b>Europe:</b> | Estonia       | Hungary     | Normay   | Slovenia    |
| Austria        | Denmark       | Ireland     | Poland   | Spain       |
| Belgium        | Finland       | Iceland     | Portugal | Sweden      |
| Bulgaria       | France        | Italy       | Romania  | Switzerland |
| Croatia        | Germany       | Latvia      | Russia   | Turkey      |
| Cyprus         | Great Britain | Lithuania   | Serbia   | Ukraine     |
| Czech Republic | Greece        | Netherlands | Slovakia |             |



**Leister Technologies LLC**  
Itasca, IL, USA

- America:**  
Canada  
Mexico  
USA  
Argentina  
Brazil  
Chile  
Peru

**Leister Technologies GmbH**  
Aachen, Germany

**Leister Process Technologies**  
Headquarters and Manufacturing  
Kaegiswil, Switzerland

**Leister Technologies KK**  
Yokohama, Japan

**Leister Technologies Ltd.**  
Shanghai, China

- Africa:**  
Egypt  
Kenya  
Morocco  
South Africa

- Asia:**  
P. R. China  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Iran

- Japan  
Korea  
Malaysia  
Philippines  
Saudi Arabia  
Singapore

- United Arab Emirates  
Taiwan  
Thailand  
Vietnam

- Oceania:**  
Australia  
New Zealand

Distributoren- Adresse:



Klappenbach GmbH - LEISTER-Vertrieb & Service  
Rohrstr. 16, D-58093 Hagen  
Tel. +49-(0)2331-95940, Fax +49-(0)2331-959444  
info@klappenbach.de <http://www.klappenbach.de>